

MERCURE UTR-2735 ST ver-5 Kontrol Kartı



- ❖ **Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS),**
- ❖ **Kapı / Turnike Geçiş Kontrolü,**
- ❖ **Yemekhane Takip Sistemi,**
- ❖ **Ziyaretçi Takip Sistemi**
- ❖ **Geçiş Güvenlik Uygulamaları.**
- ❖ **Otopark Takip Sistemi**

Hazır yazılımı ve benzersiz teknik özellikleriyle Mercure v:5, PDKS ve her türlü geçiş kontrol uygulamaları için ideal bir donanımdır.

Cihaz üzerinde 2.000.000 (Bir milyon) adet yetkili kart tanımlaması yapılabilir. Çevrim içi ya da çevrim dışı çalışmak üzere ayarlanabilir. Çevrim içi çalışmada herhangi bir sebeple ana bilgisayarla bağlantı kesildiğinde cihaz otomatik olarak çevrim dışı çalışma moduna geçer. Çevrim içi bağlantıyı tekrar yakaladığında üzerinde depoladığı hareket bilgilerini ana bilgisayara herhangi bir kullanıcı müdahalesi gerektirmeden kendiliğinden aktarır. Çevrim içi çalışmada ağ bağlantısının kesilmesi durumunda veya çevrim dışı çalışmada toplam 5.000.000 (beş milyon) hareket bilgisini üzerinde saklar. Yedek pili ile elektrik kesilmesinde gerçek zaman saatini korur. Çalışma parametreleri ile hareket bilgileri flash hafızada tutulur ve elektrik kesilmelerinden etkilenmez (Veriler 10 yıl boyunca saklanır.) Opsiyonel olarak barkod, proximity, mifare, NFC, DESFire EV1, Legic ya da UHF GEN2 RFID kart okuyucusu vardır. Opsiyonel SAM Slot takılabilir. Cihaz, standart ISO 14443A mifare classic 1K/4K, Plus s/x kartları hem okuyup hem yazmaktadır. En az 500.000 (beşyüzbin) kara liste tanımı yapılmaktadır.



Teknik Özellikler:

- ❖ Online ve Offline çalışabilme
- ❖ Amlogic ARM® Cortex®-A5(ARMv7) 1.5 Ghz quad core merkezi işlemci
- ❖ Gerçek Zaman Saati, Dahili MTBF sayacı

Hafıza:

- ❖ 1GByte DDR3 32bit RAM, 512MB ROM
- ❖ 8GB eMMC (10 yıl veri saklama), 2 Adet 30 msn-512 sn Programlanan Wathcdog Timer
- ❖ Tanımlı Kart Sayısı: 2.000.000, Kara Liste Kart Sayısı: 500.000
- ❖ Hafızada tutulabilen Hareket Sayısı: 5.000.000

İletişim:

- ❖ 2 adet RS-232/422/485 port
- ❖ 2 Röle çıkışı, 2 sense girişi
- ❖ 4 adet USB port (Ver2.0)
- ❖ 40bit GPIO port + 7pin I2S
- ❖ RJ45 Gigabit Ethernet, IEEE 802.3 10/100/1000Mbps Ethernet
- ❖ HDMI port,
- ❖ IR Reciever
- ❖ HTTPS Web browser ile yönetim

Güç:

- ❖ 5V 2A DC adaptör ile çalışır.
- ❖ DATA ve Gerçek zaman saati için yedek pil

Bağlanabilen Okuyucular:

- ❖ UTR-2715P: 125 KHz Proximity
- ❖ UTR-2715B: Barkod
- ❖ UTR-2715F: Parmakizi
- ❖ UTR-2715M: ISO/IEC 14443, 13.56 MHz Mifare Classic 1K/4K, Plus, DESFire, Ultralight
- ❖ UTR-2715H: HID / UTR-2715B:UHF
- ❖ UTR-2715L: Legic
- ❖ SAM (Security Application Module) Slot
- ❖ Opsiyonel; DUR/GEÇ ünitesi takılabilmektedir.
- ❖ Opsiyonel; 4 adet kart okuyucu takılabilmektedir.

Çevresel Özellikler:

- ❖ Çalışma Sıcaklığı: -20°C +65°C
- ❖ Nem: %5 -%95 bağıl nem
- ❖ IP 65

Onaylar:

- ❖ EMC DIRECTIVE 89/336/EEC
- ❖ LOW VOLTAGE DIRECTIVE 73/23/EEC
- ❖ ISO-9001:2000
- ❖ CE