


ÖDÜNÇ / İADE KIOSKU (SELF CHECK)



KASA	<p>Ağırlık: 59 Kg. Ebatlar: 180 cm (Yükseklik) x 60 cm (Boy) x 52 cm (En) 1.5 mm DKP Saç Metal Gövde 3 mm Saç Dayanıklı Ön Kapak, Gizli Menteşeler Elektrostatik Fırın Boya Çok Noktadan Kilitlemeli Güvenilir Kilit Mekanizması Yere veya Duvara Sabitleme İçin Tabanda Monta Yuvaları Çalışma Sıcaklığı -20°C ile +55°C</p>
-------------	---

KİOSK ENDÜSTRİYEL BİLGİSAYAR 	<p>Yeni Nesil Intel Celeron Quad Core J9100 2.0Ghz SoC 8 GB DDR3 1333 MHz Bellek 2,5" 120GB SSD Watchdog Timer (Programlanabilir Seviyeli) Intel Smart Connect Teknolojisine Sahip Wi-Fi Dual Mode Bluetooth 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) 2 Adet GigaBit Ethernet Portu VGA + DP Ekran Çıktıları 6 x COM (5 x RS232, 1 x RS RS232/422/485) 7 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 12V 5A Harici Güç Adaptörü Dayanıklı Alüminyum Metal Fansız Kasa, CE, FCC Belgesi</p>
--	---

DOKUNMATİK EKİRAN 	<p>Ekran Tipi: 17" LCD, SAW Çözünürlük: 1280 x 1024 Kontrast: 800:1 Renk Sayısı: 16.7 Milyon Parlaklık: 250 Cd/M² Tepkime Süresi: 5 ms Kalınlık: 6 mm Ekran Işık Geçirgenliği: %85 Ömrü: Tek Nuktada 50 Milyon Dokunma Bağlantı Arabirimi: USB, RS 232 Çalışma Adaptörü: 12 V DC</p>
---	---

GÜVENLİK ALARMI



2 Sensör Girişi
Darbe Sensörü
Şifreli
12 Olaylı Tarih/Saatli Hafızasında Tutma
3 Kullanıcı Şifre
Yüksek Desibel İkaz
Kilit Sistemi

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI



Line Interactive Teknoloji
1 Faz Giriş - 1 Faz Çıkış / 1000VA
Mikroişlemci Kontrolü
Yükselten ve Düşüren Otomatik Voltaj Regülasyonu (OVR)
Akıllı Batarya Yönetimi ve Derin Deşarj Koruması (ABY)
Otomatik Giriş Frekans Seçimi (50/60 Hz)
Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması
Yıldırım ve Düşük Gerilim Koruması
Şebeke, Batarya, Arıza Durumu LED Göstergesi
Cold Start ve Enerji Tasarrufu
Tel / Modem İnternet Koruması
USB Haberleşme Portu ve İzleme Yazılımı
Hafif ve Küçük Boyutlar, Sessiz Çalışma

FİŞ YAZICISI



Baskı Tekniği: Direkt Termal
Çözünürlük: 203 Dpi
Kağıt Geniliği: 60 mm -82,5 mm
Kağıt Ağırlığı: 55 gr/m² - 110 gr/m²
Baskı Hızı: > 220 mm/s
Kesici Ömrü: 1.500.000 İşlem Garantili Otomatik Kesici
Kafa Ömrü: 100.000 m
Bağlantı Arayüzü: USB, RS 232, Ethernet
Kağıt Rulo Çapı: 18 cm
Tamamen Metalden Üretilen Dayanıklı Gövde
Plastik Kağıt Çıkışı, Kağıt Sıkışmasını Önleyen Anti-Jam
LED Aydınlatma Bazel
Full Cut ve Partical Cut Kağıt Kesme Seçenekleri
Kağıt Sıkışmasını Engelleyen Anti-Jam Mekanizması

KİOSK KART OKUYCUSU



EPC Class1 Gen2 ISO 18000-6C, IC Kart: ISO 7816-2, RFID Kart: 14443-A, Mifare S50, S70, UL, Kart Manyetik: ISO 7810 ID-1, 7811
Yaşam Süresi: Minimum 1 Milyon Kart, Manyetik Kafa > 500.000 İşlem, Dişli Çark > 300.000 İşlem, Motor > 500.000 İşlem
Geçersiz Kartları Devre Dışı Bırakma
Çift Konumlu (Önden / Arkadan) Kart Alma / Verme
Shutter Özelliği (Patent NO.:(ZL200920129180.8)-Reader Lock)
RS 232 ve USB Portu (Opsiyonel)
Metal Mekanizma
Capture Özelliği, 20 Kart Kapasiteli Kilitli Hazne
Plastik Kart Giriş Bazeli, Işıklı
PBOC 2.0 ve EMV Sertifikalı